



CONFORT24

EAN 8436567808216



Eficiencia en calefacción



Eficiencia en ACS



Múltiples protecciones



Bajo nivel sonoro



Kit de salida de gases incluido

• Caldera a gas de Condensación

- Potencia 24 kW
- Instalación mural
- Diseño ultrafino
- Clasificación energética A en Calefacción
- Clasificación energética A en ACS
- Bajo consumo
- Bomba de circulación modulante
- Diferentes rangos de modulación para calefacción y ACS
- Bajo nivel de emisiones Nox
- Múltiples sistemas de seguridad hasta en 26 puntos
- Sistema de protección contra el frío
- Panel de control intuitivo con botones analógicos
- Pantalla digital
- Bajo nivel sonoro (desde 32 dB)
- Incluye kit de salida de humos horizontal estándar
- Preparada para Gas Natural G20
- Disponible kit de transformación a Gas Butano y Gas Propano (G31)
- Dimensiones del producto (cm): Al: 74 x An: 43,5 x Fon: 32

MODELO		CONFORT24		
EAN		8436567808216		
			Máx	Mín
CALEFACCIÓN	Potencia máx/mín	kW	24,35	7,2
	Potencia 80°C-60°C	kW	22,2	6,6
	Potencia 50°C-30°C	Kw	23,6	7
	Temperatura del agua	°C	85	30
	Presión máx. de trabajo (Circuito calefacción)	bar	2,5	
	Válvula de seguridad	bar	3	
	Presión mínima de trabajo	bar	0,8	
	Capacidad del tanque de expansión	l	8	
	Presión de precarga tanque de expansión	bar	1	
	Agua contenida en la caldera de gas	l	1,7	
AGUA CALIENTE DOMÉSTICA	Capacidad térmica	kW	24	
	Rango temperatura salida de agua	°C	60	30
	Presión de trabajo	bar	6	0,2
	Producción de agua caliente a 25°C	l/min	13,2	
	Producción de agua caliente a 30°C	l/min	11,6	
EFICIENCIA	Eficiencia 80°-60°C	%	91	
	Eficiencia 50°-30°C	%	97	
	Eficiencia al 30% de capacidad máxima	%	93	
	Eficiencia energética estacional de calefacción ηs	%	91,26	
	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción		A	
GASES DE ESCAPE	Eficiencia energética de perfil de carga de agua caliente		A / XL	
	Clase NOx EN 297/A-EN 483		5	
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 80°C 60°C	°C	72	
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 50°C 30°C		56	
	Caudal de gases de escape	g/s	9,8	
Alimentación	Cantidad condensación	Kg/h	2,5	1,6
	PH del agua condensada	PH	4,6	
	Potencia máxima de entrada	W	138	
	Voltaje/frecuencia	V/Hz	230/50	
	Grado de aislamiento eléctrico	IP	X4D	

